

K2700



Movimiento que inspira

K2700

ESPECIFICACIONES



BLANCO CLARO (UD)

MOTOR

Block y disposición
Sistema Valvular
Cilindrada
Potencia máxima
Torque máximo
Combustible
Tanque de combustible
Tiempo del motor
Inyección de combustible
Capacidad de carga
Transmisión
Tracción
Dirección
Asistencia de la Dirección

DIMENSIONES

Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes
Distancia libre al piso
Frenos
Frenos Delanteros
Frenos Traseros

DIMENSIONES TINA

Largo
Ancho
Alto
Altura de la tina
Plegable en los 3 lados

SUSPENSIÓN

Delantera
Trasera
Llantas Delanteras
Llantas Traseras

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

K2700 CABINA SENCILLA 4X2/4X4

4 cilindros en línea
OHV
2700 cc
80 Hp @ 4,000 rpm
16.8 kg-m @ 2400 rpm
Diesel
60 Litros
Por engranaje
Inyección directa (GDI)
Hasta 2 toneladas
Mecánica de 5 velocidades
4x2 / 4x4
Piñón y cremallera
Hidráulica

4,825 mm
1,740 mm
1,970 mm
2,415 mm
203 mm
Hidráulico servoasistido
Disco ventilado
Campana

2,810 mm
1,630 mm
355 mm
844 mm

Amortiguador
Hojas de resortes + amortiguador
6.70R14-8PR
6.70R14-8PR

Apoya cabeza delanteros ajustable
Cinturones de seguridad delanteros

Asiento del conductor deslizable
Asiento del pasajero (2) plegable
Guardalodos frontal y trasero
Cinturones de seguridad 3 puntos
Gancho de remolque
Tablero digital de fácil lectura
Radio de fábrica con USB y AUX

K2700 DOBLE CABINA 4X2/4X4

4 cilindros en línea
OHV
2700 cc
80 Hp @ 4,000 rpm
16.8 kg-m @ 2400 rpm
Diesel
60 Litros
Por engranaje
Inyección directa (GDI)
Hasta 2 toneladas
Mecánica de 5 velocidades
4x2 / 4x4
Piñón y cremallera
Hidráulica

4,810 mm
1,740 mm
2,090 mm
2,415 mm
203 mm
Hidráulico servoasistido
Disco ventilado
Campana

1,870 mm
1,630 mm
355 mm
844 mm

Amortiguador
Hojas de resortes + amortiguador
70R14-10PR
50R13-8PR / 70R14-10PR

Apoya cabeza delanteros ajustable
Cinturones de seguridad delanteros

Asiento del conductor deslizable
Asiento del pasajero (2) plegable
Guardalodos frontal y trasero
Cinturones de seguridad 3 puntos
Gancho de remolque
Tablero digital de fácil lectura
Radio de fábrica con USB y AUX

K3000 CABINA SENCILLA 4X2

4 cilindros en línea
OHV
3000 cc
85 Hp @ 4,000 rpm
18.5 kg-m @ 2200 rpm
Diesel
60 Litros
Por engranaje
Inyección directa (GDI)
Hasta 3 toneladas
Mecánica de 5 velocidades
4x2
Piñón y cremallera
Hidráulica

5,455 mm
1,750 mm
2,095 mm
2,810 mm
160 mm
Hidráulico servoasistido
Disco ventilado
Campana

3,400 mm
1,650 mm
355 mm
811 mm

Amortiguador
Hojas de resortes + amortiguador
50R16-10PR
50R13-8PR

Apoya cabeza delanteros ajustable
Cinturones de seguridad delanteros

Asiento del conductor deslizable
Asiento del pasajero (2) plegable
Guardalodos frontal y trasero
Cinturones de seguridad 3 puntos
Gancho de remolque
Tablero digital de fácil lectura